

Spécifications techniques - Volets aluminium isolé

27 mm

Matériau	Panneau 27mm
Offre Commerciale	Panneau 27mm, imitation frises au pas de 85 mm <ul style="list-style-type: none"> • Barres écharpes • Barres seules • Pentures contre-pentures
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Parement aluminium laqué 0.9 mm, avec renfort par équerre aluminium • Ame en polystyrène extrudé 27 mm • Couvre joint aluminium avec joint d'étanchéité • Profil U de 16 mm au pourtour à coupe d'onglet • Barre 80x30 mm moulurée, écharpe 80x18 mm moulurée
Ferrage	Aluminium noir ou blanc <ul style="list-style-type: none"> • Espagnolette classique avec son support fléau de sécurité, fournie en standard • Gond à sceller ou gond chimique (tamis compris) • Arrêt composite avec butée • Penture droite diamètre 14 mm à bout festonné, vissée
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • 10 RAL standard satinés (1015, 3004, 5003, 5014, 5024, 6005, 6021, 7016, 8014, 9010) • 103 RAL givrés sur demande • 1 ton bois sur stock, chêne doré • 2 tons bois sur demande, chêne irlandais, noyer foncé
Assemblage	Tablier monobloc avec contour périphérique collé
Taille de baie (mini/maxi)	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur 500 à 3000 mm • Largeur 300 à 2800 mm

BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SAS

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z