

BI 175 F



2 pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Roulements de cuve graissés à vie

Châssis renforcé

Couronne monobloc en fonte
Pignon d'entraînement en fonte

Blocage de cuve par pédale

Protection latérale de couronne facilitant le nettoyage

Finition peinture époxy polyester



Capot moteur essence

- Fermeture automatique.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Transmission par courroie poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert.



Capot moteur électrique

- Double isolation classe II, protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau), sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V

Logistique	
Désignation	BI 175 F monophasé
Réf. - Gencod	BI16FS2EG - 3700018120123
Désignation	BI 175 F essence Kohler
Réf. - Gencod	BI16FC2TG - 3700018120642
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	avec moteur électrique 65 kg avec moteur essence 88 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	m. élect. 0,70 x 1,19 x (H) 1,34m m. ess. 0,70 x 1,30 x (H) 1,34m
Camion complet	



3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Caractéristiques techniques	BI 175 F	
Capacité de cuve	litre	160
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP44
Moteur essence Kohler	kW/ch	4,9/6,5
Longueur	m	1,19
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,34
Ø Roues pleines	mm	250
Poids avec moteur électrique	kg	65
Niveau sonore garanti	dB	98