

## Spécifications techniques – Volets persiennés PVC

### 38 mm Alizé ou volet à cadre blanc ou deuctone

Matériau	PVC 38 mm
Offre Commerciale	Volets persiennes Alizé ou volet à cadre 38 mm
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre soudé de 70*38 mm, avec renforts aluminium</li> <li>• Lames jointives</li> <li>• Pour volet à cadre : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Remplissage panneau frises (verticales ou horizontales) 24 mm ou lisse 24 mm</li> </ul> </li> <li>• 1 à 2 voies (autre demande, nous consulter)</li> </ul>
Quincaillerie pour coulissant	<p>Guidage haut - rail et monture à galet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fixé en façade <ul style="list-style-type: none"> <li>○ gamme Initiale (capot et rail en aluminium)</li> <li>○ gamme Pro Alu (capot aluminium laqué ou anodisé, ou bandeau aluminium laqué ou anodisé ou bois et rail en aluminium)</li> </ul> </li> <li>• sous linteau (bandeau aluminium laqué ou anodisé ou bois)</li> </ul> <p>Guidage bas – ponctuel ou continu (hors tablette)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en façade</li> <li>• sur support</li> <li>• sur balcon</li> <li>• sur tablette (uniquement avec guidage ponctuel)</li> </ul>
Finition	Blanc et coloris deuctone (1004, 1006, 1008, 1019, 1025, 1068, 1071, 1072, 1076, 1079, 1083, 1096, 1110, 1111, 1143, 1144, 1145, 1146, 1154)
Assemblage	Par soudure
Taille de baie (mini/maxi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur 300 à 2000 mm</li> <li>• Hauteur 500 à 2500 mm</li> <li>• Autre demande, nous consulter</li> </ul>

BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SAS

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z