



186950 ALOA NATURE 19X119

19X119

M1026

 Produit naturel soumis à détonifications

 Produit naturel

TECA NATURA

Avertissement : Les variations de la couleur du bois sont une caractéristique des produits naturels qui doit être comprise et acceptée. Le teck avec lequel nous élaborons nos références a été soumis à un traitement aussi bien de séchage que de stérilisation dans lequel ses carbohydrates ont été brûlés au moyen d'un processus thermique afin d'éviter de futures humidités et des attaques des termites et/ ou de champignons.

Une fibre phénolique est adhéree au dos. Elle est constituée de papier kraft, imprégné d'une résine issue de forêts 100 % reboisées.

Important : Ce produit a été exclusivement conçu pour le revêtement intérieur de zones sèches. Si vous souhaitez du matériel adapté aux espaces en plein air, consultez DUNE pour connaître les différentes alternatives.

ATALAYA NATURE et **ALOA NATURE** sont des pièces en bois massif de pin avec un système d'ancrage incorporé qui évite la présence de joints entre les pièces. Puisqu'il s'agit de bois massif, il est normal que les pièces présentent des courbures du côté long et étroit. Lesdites courbures n'affectent pas l'installation de la pièce ni la finition de l'installation.






1. PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle le revêtement va être posé doit être stable, parfaitement propre et mise à niveau. S'il existe des dénivelllements supérieurs à 2 mm, utiliser des produits appropriés pour mettre à niveau la surface à recouvrir. Il est nécessaire de réparer toute fissure et imperfection, pour que le mur soit entièrement lisse. L'humidité du mur doit être inférieure à 2 %.

2. MATÉRIAU DE FIXATION

Utiliser des adhésifs en polyuréthane avec des propriétés flexibles. Ne pas utiliser trop d'adhésif et suivre les instructions du fabricant de l'adhésif.

Ensayos

Icono	Prueba	Norma	Resultado
	RESISTENCIA AL FUEGO		B2
	DUREZA ESCALA MOHS	EN-101	1
	DIMENSIONES	UNE EN ISO 10545-2	+/-1 MM.
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE EN ISO 10545-3	>10%
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE EN ISO 10545-14	4

DUNE

pasión por decorar
going further in decoration

ESPAÑA - Oficinas Centrales/Headquarters
Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró(Castellón) - Spain
Tel.:+(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401
dune@dune.es - www.dune.es




Spanish Design



Diseña tus ambientes 3D en / Design your 3D settings on: www.dune.es