



*Parefeuille  
Provence*



05

**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

MELBOURNE/SYDNEY	Intérieur
Format:	20X40
Couleur:	ACIER
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12



*Parefeuille  
Provence*



05

**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

MELBOURNE/SYDNEY	Intérieur
Format:	20X40
Couleur:	BLANC
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12



*Parefeuille  
Provence*



05

**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

MELBOURNE/SYDNEY	Intérieur
Format:	20X40
Couleur:	PERLE
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12



*Parefeuille  
Provence*



**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

MELBOURNE/SYDNEY	Intérieur
Format:	20X40
Couleur:	MOKA
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12



*Parefeuille  
Provence*



**NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

MELBOURNE/SYDNEY	Intérieur
Format:	20X40
Couleur:	BEIGE
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	<b>A+</b>	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12