



Le clip pour entretoises ZS assure la fixation des entretoises entre les poutres en I dans une configuration plancher.



[ETA-04/0042](#)
[FR-DoP-e04/0042](#)

CARACTÉRISTIQUES




Matière

- Acier galvanisé DX51D + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 0,9 mm.

Avantages

- Permet l'utilisation des chutes de poutre en I en tant qu'entretoise.



APPLICATIONS

Support



- **Porteur** : Bois massif, bois composite bois lamellé-collé ...
- **Porté** : Poutre en I, LVL, PSL, LSL ...

Domaines d'utilisation

- Fixation de solives.
- Chevêtres,
- Entretoises,
- Poutres en I,
- Plancher...

DONNÉES TECHNIQUES

Valeurs caractéristiques



Références	Dimensions [mm]					Fixations
	A	B	C	F	Ep.	
ZS35N	52	35	49	31	0.9	4 ø3.75x30
ZS38N	52	38	46	31	0.9	4 ø3.75x30
ZS45N	52	45	39	31	0.9	4 ø3.75x30

MISE EN OEUVRE

Fixation

- Pointes torsadées Ø 3.75x30 (utiliser toutes les pointes spécifiées dans le tableau).

