



Les vis en bandes WSC simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de planchers bois sur bois ainsi applications bois (Plancher OSB, panneaux OSB/aggloméré sur montants). La tête fraisée crantée permet de ne pas endommager le bois.



[FR-DoP-h10/0015](#)

## CARACTÉRISTIQUES

### Matière

- Revêtement zingué jaune.

### Avantages

- Tête fraisée crantée pour faciliter la pénétration de la tête dans le support.
- Pointe effilée pour une bonne pénétration même sans pré-perçage.
- Filetage partiel adapté à la fixation bois sur bois.
- Marquage CE suivant EN 14592 : Valeurs de charges arrachement et cisaillement sur acier et bois.



## APPLICATIONS

### Support

- Bois massif, bois composite, lamellé collé.
- Ossature bois.

### Domaines d'utilisation

- Planchers bois sur ossature bois.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Dimensions et valeurs caractéristiques

Références	Largeur tête [mm]	Diamètre [mm]	Longueur vis [mm]	Nbr vis/bande	Nbr vis/carton	Outils compatibles	Vitesse rotation max [tr/min]
WSC32E	8.4	4.2	32	30	2500	QDPRO51E / QD 76	2500
WSC38E	8.4	4.2	38	30	2500	QDPRO51E / QDPRO64 / QD 76 / QDPRO76S	2500

