



Les vis SSWSCB A2 ont été étudiées pour obtenir une cadence de vissage élevée assurant une progression rapide et un confort de travail pour la fixation de terrasses bois sur lambourdes essence résineux.



[FR-DoP-h13/0006](#)


CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Inox A2.

Avantages

- Tête trompette et large pour éviter qu'elle ne détériore pas la lame et assure un serrage parfait des éléments à fixer.
- Filet incliné à 40° assurant une forte résistance à l'arrachement.
- Une pointe effilée 22 à 25° pour un vissage précis.



APPLICATIONS

Support

- Bois résineux (Cèdre, Épicéa, Mélèze, Pin, Sapin, Tsuga...).

Domaines d'utilisation

- Terrasse bois sur lambourde résineux.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et valeurs caractéristiques

Références	Largeur tête [mm]	Diamètre [mm]	Longueur vis [mm]	Nbr vis/bande	Nbr vis/carton	Outils compatibles	Vitesse rotation max [tr/min]
SSWSCB32E	8.5	4.6	32	30	2500	QDPRO51 / QD76	2500
SSWSCB51E	8.5	4.6	51	30	2000	QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500
SSWSCB64E	8.5	4.6	64	30	1500	QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500

