



*Parefeuille
Provence*



12
NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

LAQUE	Intérieur
Format:	34 X 34
Couleur:	TAUPE
Finition :	LISSE
numéro DOP	001GCE
CLASSEMENT UPEC	

Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Blb .
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	F \geq 1100 N	EN ISO 10545-4
Résistance à l'usure	PEI 3	EN ISO 10545-7
Résistance à la rayure	6	Echelle de Mohs
Résistance au choc	Résistant	Cahier du CSTB 3659-7
Résistance au gel	Résistant	EN ISO 10545-12
Résistance au choc thermique	Résistant	EN ISO 10545-9
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Résistance chimique	Résistant	EN ISO 10545-13
Réaction au feu	A1 FL	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321

Fournès - 30210 Remoulins - France

www.parefeuille-provence.com

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

déc-13



*Parefeuille
Provence*



12
NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

LAQUE	Intérieur
Format:	34 X 34
Couleur:	BLUE SATIN
Finition :	LISSE
numéro DOP	001GCE
CLASSEMENT UPEC	

Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Blb .
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	$F \geq 1100$ N	EN ISO 10545-4
Résistance à l'usure	PEI 3	EN ISO 10545-7
Résistance à la rayure	6	Echelle de Mohs
Résistance au choc	Résistant	Cahier du CSTB 3659-7
Résistance au gel	Résistant	EN ISO 10545-12
Résistance au choc thermique	Résistant	EN ISO 10545-9
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Résistance chimique	Résistant	EN ISO 10545-13
Réaction au feu	A1 FL	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321

Fournès - 30210 Remoulins - France

www.parefeuille-provence.com

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

déc-13