



*Parefeuille
Provence*



12

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

| | |
|-----------------|-------------------|
| MORNAS | Intérieur |
| Formats: | 34 X 34 - 43 X 43 |
| Couleur: | TERRE |
| Finition : | LISSE |
| numéro DOP | 001GCE |
| CLASSEMENT UPEC | U3 P3 E3 C2 |



Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib .
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur

| Caractéristiques | Prestations déclarées | Méthode d'essai |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Résistance à la flexion | F \geq 1100 N | EN ISO 10545-4 |
| Résistance à l'usure | PEI 4 | EN ISO 10545-7 |
| Résistance à la rayure | 7 | Echelle de Mohs |
| Résistance au choc | Résistant | Cahier du CSTB 3659-7 |
| Résistance au gel | Résistant | EN ISO 10545-12 |
| Résistance au choc thermique | Résistant | EN ISO 10545-9 |
| Résistance aux taches | Résistant | EN ISO 10545-14 |
| Résistance chimique | Résistant | EN ISO 10545-13 |
| Réaction au feu | A1 FL | Décision 96/603/CEE |
| Emission dans l'air intérieur | A+ | Décret n°2011-321 |



*Parefeuille
Provence*



12

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

| | |
|-----------------|-------------------|
| MORNAS | Intérieur |
| Formats: | 34 X 34 - 43 X 43 |
| Couleur: | BLANC ANTIQUE |
| Finition : | LISSE |
| numéro DOP | 001GCE |
| CLASSEMENT UPEC | U3 P3 E3 C2 |



Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Blb .
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur

| Caractéristiques | Prestations déclarées | Méthode d'essai |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Résistance à la flexion | F \geq 1100 N | EN ISO 10545-4 |
| Résistance à l'usure | PEI 4 | EN ISO 10545-7 |
| Résistance à la rayure | 7 | Echelle de Mohs |
| Résistance au choc | Résistant | Cahier du CSTB 3659-7 |
| Résistance au gel | Résistant | EN ISO 10545-12 |
| Résistance au choc thermique | Résistant | EN ISO 10545-9 |
| Résistance aux taches | Résistant | EN ISO 10545-14 |
| Résistance chimique | Résistant | EN ISO 10545-13 |
| Réaction au feu | A1 FL | Décision 96/603/CEE |
| Emission dans l'air intérieur | A+ | Décret n°2011-321 |



*Parefeuille
Provence*



**12
NORME EN 14411**

Informations relatives à la collection

| | |
|-----------------|-------------------|
| MORNAS | Intérieur |
| Formats: | 34 X 34 - 43 X 43 |
| Couleur: | CUIR |
| Finition : | LISSE |
| numéro DOP | 001GCE |
| CLASSEMENT UPEC | |

Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib .
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur

| Caractéristiques | Prestations déclarées | Méthode d'essai |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Résistance à la flexion | F \geq 1100 N | EN ISO 10545-4 |
| Résistance à l'usure | PEI 4 | EN ISO 10545-7 |
| Résistance à la rayure | 7 | Echelle de Mohs |
| Résistance au choc | Résistant | Cahier du CSTB 3659-7 |
| Résistance au gel | Résistant | EN ISO 10545-12 |
| Résistance au choc thermique | Résistant | EN ISO 10545-9 |
| Résistance aux taches | Résistant | EN ISO 10545-14 |
| Résistance chimique | Résistant | EN ISO 10545-13 |
| Réaction au feu | A1 FL | Décision 96/603/CEE |
| Emission dans l'air intérieur | A+ | Décret n°2011-321 |