

# PURE 35 QN

Panneau roulé nu de laine de verre semi-rigide



## VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
4,25	150	4 050	365	3	4,43	18	79,83	NS	21 33 240	4017916414216
4,25	150	4 050	565	2	4,57	18	82,37	D	21 33 254	4017916414254
4,25	150	4 050	1 200	1	4,86	18	87,48	S	21 33 237	4017916414230
5,70	200	3 000	1 200	1	3,60	18	64,80	S	21 33 255	4017916414193
6,25	220	2 700	1 200	1	3,24	18	58,32	NS	21 34 764	4017916439493

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée (λ)	W/m.K	<b>0,035</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>A1</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T2</b>
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	<b>1</b>
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1,0</b>
Isolant semi-rigide	De 60 à 220 mm	
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m <sup>3</sup> ) : 20 < p < 30		

**CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

**Code de désignation** : MW-EN 13162-T2-WS-MU1

**DoP** : 33PUO35NK13071

**ACERMI** : Certificat n° 10/083/672

**Classement sanitaire A+**



## AVANTAGES

- Confort de pose
- Produit naturel
- Air intérieur sain
- Packaging Premium
- Gamme adaptée à la pose en Maison Ossature Bois (MOB)
- Gamme haute performance

### CONSEIL URSA

Pour une parfaite étanchéité à l'air, associez notre système URSA SECO® à la gamme Pure 35 QN !

## APPLICATIONS

### Application principale

- Combles aménagés

### Applications possibles

- Combles perdus
- Isolation thermique par l'intérieur
- Isolation thermique par l'extérieur
- Bâtiments non résidentiels

