

FICHE TECHNIQUE

LEVANO® | Réf.: 513000

Caractéristiques

LE LÈVE-PLAQUE RÉFÉRENT DU MARCHÉ DEPUIS 1976

Retrouvez nos vidéos d'utilisation, de montage ou encore de changement de câble : <https://mondelin.fr/incontournables/leve-plaque-levpano-mondelin>

- 3 POSES POSSIBLES : pose à l'horizontale jusqu'à 4,50m, pose sous rampants et pose verticale jusqu'à 5,90m.
- SÉCURITÉ ASSURÉE : Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et 1 câble de sécurité anti-chute - BREVETÉ
- 2 PLATEFORMES ANTIDÉRAPANTES sur lesquelles on peut monter pour fixer la plaque. Résiste à 150 kg. Validées par la Socotec. Montage rapide des planches avec un système de vis imperdables. Chants et angles arrondis. Revêtement antidérapant de qualité.
- MISE EN PLACE RAPIDE : Système ultra-rapide Clip&Go : verrouillage et déverrouillage rapide des bras et des pieds en 1 seul geste - BREVETÉ. Gain de temps sur les chantiers
- PLAQUE CALÉE ET PROTÉGÉE : 8 patins antidérapants permettent un excellent maintien de la plaque. La plaque est maintenue quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux pliables et 2 bras de bout télescopiques.
- PASSAGE EN MODE SOUS RAMPANT OU À LA VERTICALE AVEC LA PLATINE DE ROTATION. La tête tourne à l'aide d'une simple goupille, pas besoin de démonter la tête. Gain de temps et d'effort.
- SABOTS ESCAMOTABLES : Ils tiennent la plaque et à l'arrivée au plafond ils s'escamotent pour caler la plaque contre la précédente sans espace. - BREVETÉ
- POIGNÉE DÉPORTÉE : La poignée de guidage ne se trouve pas sous la plaque. L'utilisateur est déporté afin d'avoir une meilleure visibilité et plus de contrôle. Cela permet également de ne pas avoir la tête sous le Levpano lors de la descente.

QUALITÉ MONDELIN

- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE.
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- Chaque Levpano est monté et testé individuellement
- Livré pré-monté
- Fabriqué en France, dans notre usine.
- Hauteur de chargement pose horizontale : 0,82 m pour une pose à 3,50 m à l'horizontale. Rallonge de 1m intégrée dans la colonne pour pouvoir poser à l'horizontale jusqu'à 4.50m. Indexation tous les 10 cm afin de limiter la hauteur de chargement - BREVETÉ
- Poignée de basculement de la tête simple et efficace - BREVETÉ
- 4 roues de Ø 125 mm équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage
- Nouvelle version : amélioration des 2 plateformes avec un revêtement antidérapant et des angles et chants arrondis. 2 marches intermédiaires pour faciliter l'accès aux plateformes et réduire la fatigue. Le coulissement des colonnes a été amélioré pour moins de frottement et plus de fluidité. 4 roues freinées. 2 nouvelles roues de transport Ø 100 mm

Hauteur de pose m / Installation height	Hauteur de plateforme / m / Platform height	Charge maximale / kg / Max. load kg	 kg	G	Ref.		Code EAN
rallonge	4,50,820,4975 et 60 avec	52	5	513000	1	3479135130000	



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro